

LoxBerry::System::pluginloglevel

\$pluginloglevel = LoxBerry::System::pluginloglevel();

Diese Funktion liefert den aktuell durch den Benutzer in der Plugin-Verwaltung eingestellten Loglevel.



LoxBerry 1.0.3

This function is available starting with LoxBerry V1.0.3. If you use that function, set this minimum version in your `plugin.cfg`.

Mit dieser Funktion kann auf den durch den Benutzer gesetzten Loglevel zurückgegriffen werden, anstatt selbst eine eigene Loglevel-Einstellung im Plugin anzubieten. Damit der benutzerdefinierbare Loglevel in der Pluginverwaltung für Benutzer angezeigt wird, muss in der `plugin.cfg` der Parameter `CUSTOM_LOGLEVELS=true` gesetzt sein.

Die Funktion liefert einen Loglevel zwischen 0 und 7 zurück. Die Loglevels folgen den Severity-Levels von LoxBerry allgemein, und sind hier dokumentiert: [plugindatabase.dat](#). Kurz gesagt, ist der Level 7=DEBUG, der Level 3=ERROR und der Level 0=EMERGE was gleichzusetzen ist mit "Aus".

Wird das Logging mit `LoxBerry::Log` verwendet, ist der Einsatz dieser Funktion nicht notwendig, da `LoxBerry::Log` den Loglevel selbst abfragt und entsprechend filtert.

Verwendung

```
use LoxBerry::System;

my $level = LoxBerry::System::pluginloglevel();
print STDERR "An error occured" if ($level >= 3);
print STDERR "A debugging message" if ($level == 7);
```